


DATENBLATT

KRUSE Tiefenflansch für FSD basic/flex-L

1. Beschreibung

Sollte das KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) nicht flächenbündig mit der Fassade abschließen, hilft der KRUSE Tiefenflansch für FSD basic/flex-L. Er wird hinter den Montageflansch gesetzt und gleicht Tiefenunterschiede, beispielsweise bei Vorhang- oder Wärmedämmfassaden, schnell und unkompliziert aus. Erhältlich in verschiedenen Stärken. Die Kombination aus Tiefenflansch und FSD inklusive Rundum-Sabotageschutz ist VdS-konform (siehe VdS-Zertifikat G 10 31 33/Anlage 1, Seite 1). Ein Aufdoppeln der Elemente ist möglich; ab einem Tiefenunterschied von ungefähr 110 mm empfiehlt sich der KRUSE Hohlwand-Adapter (Art.-Nr.: basic 500284 | flex-L 600284).



2. Ausführungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stärke
500290	Tiefenflansch 3 für FSD basic	3 mm
500291	Tiefenflansch 4 für FSD basic	4 mm
500292	Tiefenflansch 6 für FSD basic	6 mm
600290	Tiefenflansch 3 für FSD flex-L	3 mm
600291	Tiefenflansch 4 für FSD flex-L	4 mm
600292	Tiefenflansch 6 für FSD flex-L	6 mm

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der KRUSE Tiefenflansch für FSD basic/flex-L ist nur für die Verwendung mit Original KRUSE FW-SchlüsselDepots vorgesehen. Eine andere Verwendung ist nicht zugelassen.

4. Sicherheitshinweis

Montage nur durch geschultes Fachpersonal. Nur zu zweit durchführen. Gefahr von Schnitten, Klemmungen oder Quetschungen! Das FSD während der Befestigung vor Absturz sichern! Sicherheitshandschuhe und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen tragen!



5. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de